

DESCRIPCIÓN

Ventana abisagrada con rotura de puente térmico que ofrece fiabilidad, buena eficiencia y un diseño equilibrado para proyectos residenciales y espacios que buscan confort.

DATOS TÉCNICOS

Transmitancia

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Permeabilidad al aire

Clase 4

(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua

Clase E1200

(UNE-EN 12208)

Resistencia al viento

Clase C5

(UNE-EN 12210)

SECCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **41 mm**

Mínimo acristalamiento **5 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB**

Dimensiones máximas de hoja

Ancho (L) = **1500 mm**

Alto (H) = **2400 mm**

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Secciones

Marco **54 mm**

Hoja **63 mm**

Espesor perfilería

Ventana **1,5 mm**

Puerta **1,7 mm**

Longitud varilla poliamida 24 mm

Peso máximo / hoja 120 kg

POSIBILIDADES DE APERTURA

Apertura interior: **practicable, oscilobatiente, deslizante, paralela, abatible**

Apertura exterior: **practicable y proyectante deslizante.**

ACABADOS DISPONIBLES (Stock)



SECCIÓN

