

COR 70 C16 ST ^{RPT}

DESCRIPCIÓN

Ventana abisagrada de altas prestaciones que combina eficiencia, estabilidad y una estética contemporánea. Su diseño con canal 16 permite mayor robustez y un comportamiento óptimo incluso en tipologías de uso frecuente.

DATOS TÉCNICOS

Transmitancia

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Estanqueidad al agua

Clase E1500

(UNE-EN 12208)

Permeabilidad al aire

Clase 4

(UNE-EN 12207)

Resistencia al viento

Clase C5

(UNE-EN 12210)

SECCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **55 mm**

Mínimo acristalamiento **15 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB**

Dimensiones máximas de hoja

Ancho (L) = **1500 mm**

Alto (H) = **2600 mm**

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Secciones

Marco **70 mm**

Hoja **78 mm**

Espesor perfilería

Ventana **1,5 mm**

Puerta **1,7 mm**

Longitud varilla poliamida 24 mm marco / 30 mm hoja | **Peso máximo / hoja** 150 kg

POSIBILIDADES DE APERTURA

Apertura interior: **practicable, oscilobatiente, plegable, osciloparalela, abatible**

Apertura exterior: **practicable (puerta).**

ACABADOS DISPONIBLES (Stock)



Blanco brillo

7016 TXT

9005 TXT

SECCIÓN

