

DESCRIPCIÓN

Corredera ligera y funcional que optimiza la entrada de luz y el aprovechamiento del espacio. Su deslizamiento suave y su capacidad dimensional la convierten en una solución práctica para estancias amplias de uso frecuente.

DATOS TÉCNICOS

Transmitancia

$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Permeabilidad al aire

Clase 4

(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua

Clase 7A

(UNE-EN 12208)

Resistencia al viento

Clase C5

(UNE-EN 12210)

SECCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **28 mm**

Mínimo aislamiento **4 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 38 dB**

Secciones

Marco **70 mm**

Hoja **46 mm**

Dimensiones máximas de hoja

Ventana

Ancho (L) = **1400 mm** Alto (H) = **1800 mm**

Balconera

Ancho (L) = **1800 mm** Alto (H) = **2600 mm**

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Peso máximo / hoja

70 kg Ventana
200 kg Balconera

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

ACABADOS DISPONIBLES (Stock)

Colores en monocolor



Blanco Negro mate Gris



Roble dorado Roble malta Nogal

Colores en bicolor



Gris plata Gris Bronce



Roble dorado Nogal

SECCIÓN

